

CADDE AYDINLATMA SERİSİ

STREET LIGHTING SERIES

GTD-30L



GTD-30L180	GTD-30L200	GTD-30L220
GTD-30L250	GTD-30L270	GTD-30L300



Teknik Özellikler - Technical Specifications


- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 90 ° ayarlanabilir montaj açısı
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.
- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (90 °)
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTD-S-30L180	180	24300	3000-6500	12,2	370*850*150	13,0	378*853*155
GTD-S-30L200	200	27000	3000-6500	12,2	370*850*150	13,0	378*853*155
GTD-S-30L220	220	29700	3000-6500	12,5	370*850*150	13,4	378*853*155
GTD-S-30L250	250	33750	3000-6500	12,5	370*850*150	13,4	378*853*155
GTD-S-30L270	270	36450	3000-6500	12,6	370*850*150	13,6	378*853*155
GTD-S-30L300	300	40500	3000-6500	12,6	370*850*150	13,6	378*853*155

Opsiyonlar - Options

Acil Durum Kiti: Var (1-3 saat)
Emergency Kit: Yes (1-3 hours)
Dimleme Protokolü : Uygun
Dimming Protocol: Available

Teknik Çizim - Technical Drawing



Uygulama Alanları - Filed of Application



Fotometrik Veri - Photometric Data

