

# KLİPİN AYDINLATMA SERİSİ

## CLIPIN LIGHTING SERIES

### GTI-CP

GTI-CP9S

GTI-CP18S

GTI-CP36S

GTI-CP36S1

GTI-CP50S



#### Teknik Özellikler - Technical Specifications

- Ürünün gövdesi; DKP sac gövde
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.
- Die-cast DKP sheet metal body
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç<br>Power (W) | Işık Akısı<br>Lumen (lm) | Renk Sıcaklığı<br>Color Temperatures (k) | Ürün Ağırlık<br>Product Weight (kg) | Ürün Ebatları<br>Product Sizes (mm) | Brüt Ağırlık<br>Gross Weight (kg) | Kutu Ebatları<br>Package Sizes (mm) |
|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| GTI-CP9S                  | 9                | 1215                     | 3000-6500                                | 1,4                                 | 300x300x55                          | 1,8                               | 331x315x70                          |
| GTI-CP18S                 | 18               | 2430                     | 3000-6500                                | 2,3                                 | 600x300x55                          | 2,7                               | 615x315x70                          |
| GTI-CP36S                 | 36               | 4860                     | 3000-6500                                | 3,0                                 | 600x600x55                          | 3,4                               | 615x615x70                          |
| GTI-CP36S1                | 36               | 4860                     | 3000-6500                                | 3,0                                 | 1200*300*55                         | 3,4                               | 1215x315x70                         |
| GTD-CP50S                 | 50               | 6750                     | 3000-6500                                | 3,0                                 | 600x600x55                          | 3,4                               | 615x615x70                          |

#### Opsiyonlar - Options

Acil Durum Kiti: Var (1-3 saat)  
Emergency Kit: Yes (1-3 hours)  
Dimleme Protokolü : Uygun  
Dimming Protocol: Available

#### Teknik Çizim - Technical Drawing

#### Uygulama Alanları - Filed of Application



OTELLER



KORIDORLAR


ALIŞVERİŞ  
MERKEZLERİ



MARKETLER


TOPLANTI  
SALONLARI


HASTANELER

#### Fotometrik Veri - Photometric Data

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve



180.00 : 0  
270.0 : 90.0