

PROJEKTÖR AYDINLATMA SERİSİ

PROJECTOR LIGHTING SERIES

GTD-03P



GTD-03P-250 / GTD-03P-300 / GTD-03P-350

GTD-03P-400 / GTD-03P-500 / GTD-03P-600



Teknik Özellikler - Technical Specifications

- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 360 ° ayarlanabilir montaj açısı
- 30°-60°-120° açı opsiyonu
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.
- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (360°)
- 30°-60°-120° angle option
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTD-PB03-250	250	33750	3000-6500	13,0	390*490*200	14	410*510*220
GTD-PB03-300	300	40500	3000-6500	13,0	390*490*200	14	410*510*220
GTD-PB03-350	350	47250	3000-6500	13,0	390*490*200	14	410*510*220
GTD-PB03-400	400	54000	3000-6500	13,0	390*490*200	14	410*510*220
GTD-PB03-500	500	67500	3000-6500	13,0	390*490*200	14	410*510*220
GTD-PB03-600	600	81000	3000-6500	13,0	390*490*200	14	410*510*220

Opsiyonlar - Options


Acil Durum Kiti: Var (1-3 saat)

Emergency Kit: Yes (1-3 hours)

Dimleme Protokolü : Uygun

Dimming Protocol: Available

Teknik Çizim - Technical Drawing




Uygulama Alanları - Filed of Application



Fotometrik Veri - Photometric Data

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve



180.0 — 0.0 :100.00%
270.0 — 90.0