

GTI-CP45A/GTI-CP36A/GTI-CP18A GTI-CP9A

алюминий + ДКП

PF: >%95

Жизнь: >50000 h, IP54

Области применения: гостиницы, выставочные залы, торговые центры,




супермаркеты, магазины, государственные учреждения и другие закрытые помещения

- Body: aluminium+dkp sheet
- Easy and compact design
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h
- PF: 95%

Field of applications: Hotels, exhibition halls, shopping malls, supermarkets, multiple shops, elevator room and other public lighting areas



Model	Güç (W)	Giriş Voltajı	Lümen (lm)	Renk Sıcaklığı	Kutu Ölçüsü (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)	20" Konteyner	40" Konteyner
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTI-CP45A	45	230V - 50HZ	6750	3000-6000 K	615x615x78	4.4	4.8	1072	2180
GTI-CP36A	36	230V - 50HZ	5400	3000-6000 K	615x615x78	4.4	4.8	1072	2180
GTI-CP18A	15	230V - 50HZ	2250	3000-6000 K	280x560x78	3	3.4	2144	4360
GTI-CP9A	15	230V - 50HZ	2250	3000-6000 K	307x307x78	1.5	2	4288	8720



GTI-CP45A/GTI-CP36A



GTI-CP18A



GTI-CP9A

