

TÜNEL AYDINLATMA SERİSİ

TUNNEL LIGHTING SERIES

GTD-05P



GTD-05P65

GTD-05P90

GTD-05P110

GTD-05P130

GTD-05P150



TR

- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 90° ayarlanabilir montaj açısı
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- 60° - 120° açı opsiyonu
- Renksel ger. ind. (CRI): >80
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.

EN

- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (90°)
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- 60° - 120° angle option
- Colour Ren. In(CRI): >80
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

UYGULAMA ALANLARI

Field of applications



AÇIK
OTOPARKLAR



MEYDANLAR



BİNA ÇEVRESİ



PARKLAR



TÜNEL

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTD-05P65	65	9230	3000-6500	7,3	330*330*60	7,7	400*400*130
GTD-05P90	90	12780	3000-6500	7,4	330*330*60	7,8	400*400*130
GTD-05P110	110	15620	3000-6500	7,4	330*330*60	7,8	400*400*130
GTD-05P130	130	18460	3000-6500	7,5	330*330*60	7,9	400*400*130
GTD-05P150	150	21300	3000-6500	7,6	330*330*60	8,0	400*400*130

