

TÜNEL AYDINLATMA SERİSİ

TUNNEL LIGHTING SERIES

GTD-03P



GTD-03P250

GTD-03P300

GTD-03P350

GTD-03P400

GTD-03P500

GTD-03P600



TR


- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 90° ayarlanabilir montaj açısı
- 30° -60° - 120° açı opsiyonu
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.

EN

- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (90°)
- 30° -60° - 120° angle option
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

UYGULAMA ALANLARI

Field of applications



AÇIK OTOPARKLAR



MEYDANLAR



BİNA ÇEVRESİ



PARKLAR



TÜNEL

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (K)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTD-03P250	250	35000	3000-6500	13,0	390*490*200	14	410*510*220
GTD-03P300	300	42000	3000-6500	13,0	390*490*200	14	410*510*220
GTD-03P350	350	49000	3000-6500	13,0	390*490*200	14	410*510*220
GTD-03P400	400	56000	3000-6500	13,0	390*490*200	14	410*510*220
GTD-03P500	500	70000	3000-6500	13,0	390*490*200	14	410*510*220
GTD-03P600	600	84000	3000-6500	13,0	390*490*200	14	410*510*220

